

Position des couches

Pour le **double vitrage**, nous utilisons systématiquement une couche 1.0 en position 2, sauf p. ex. avec Dark Grey ou d'autres types de vitrages spéciaux sans couche utilisés comme vitrage extérieur.

La couche 1.0 est alors placée en position 3.

La couche du vitrage solaire est toujours en position 2 (ou 1 exceptionnellement).

Pour le **triple vitrage**, nous utilisons systématiquement une couche en positions 2 et 5, sauf p. ex. avec Dark Grey ou d'autres types de vitrages spéciaux sans couche utilisés comme vitrage extérieur.

Pour le triple vitrage avec un type de verre spécial utilisé comme vitrage extérieur, la couche est appliquée en positions 3 et 5 : p. ex. Dark Grey, Stopsol, verre à motif, feuilleté acoustique, feuilleté mat.

Triple vitrage sablé : uniquement possible sur le vitrage central en triple vitrage.

Les angles en verre 'overlap' **sans couche** sur la vitre extérieure ne sont pas possibles pour le triple vitrage. Remarque ! Le côté intérieur du vitrage est toujours contre l'intérieur du chevalet lorsqu'il sort de la ligne de production.

Cela s'applique à tous les vitrages.

La composition du verre est toujours notée de l'extérieur vers l'intérieur, p. ex.

Cylite Triple Dark Grey T10/SSZ/LE 6/SSZ/LE 66.2

Cylite One 10/SSZ/88.2

