

Cylite ONE 1.0



Cylite ONE 1.0

Vitrage super isolant

Le Cylite ONE 1.0 est un vitrage haute performance et superisolant qui permet à la lumière naturelle de pénétrer dans l'endroit et offre une valeur d'isolation de 1,0 W/m² K.

Spécifications et avantages

- Vitrage neutre économisant l'énergie ;
- Esthétique : neutre et réfléchissant la lumière ;
- Transmission lumineuse (TL) 76 % ;
- Facteur solaire (g) 51 % ;
- Applicable aux angles ou aux façades en verre collés structurellement ;
- Doté d'un intercalaire noir, thermiquement amélioré.

Propriétés lumineuses				Propriétés énergétiques		Facteur solaire g %	Valeur Ug Argon 90 % W/m² K
Transmission de la lumière τ _v %	Réflexion de la lumière à l'extérieur ρ _v %	Réflexion de la lumière à l'intérieur ρ _{vi} %	Indice de rendu des couleurs Ra %	Transmission d'énergie directe τ _e %	Réflexion d'énergie externe ρ _e %		
Double vitrage : 4 $\S$ - 15 - 5							
76	16	15	97	48	35	51	1.0
Les valeurs ci-dessus s'appliquent conformément à la norme EN410							EN673

La composition peut être ajustée si d'autres fonctions sont requises sur le plan de la protection solaire, de l'acoustique et de la sécurité.



Photographie Kris Dekeijser - Architecte Filip Deslee

Group Ceyskens, we create your view...

Industrieterrein De Schacht | Mijnwerkerslaan 35 | B-3550 Heusden-Zolder
T +32 11 57 01 00 | info@groupceyskens.com | www.groupceyskens.com

La production de nos vitrages est neutre en énergie, **cgreen**

